

## KI MIT TUD?

Tóth Norbert



A gérvágás gépei és segédeszközei c. cikkünkben áttekintettük a legfőbb műszaki ismérveket. Jelen cikkünkben a magyar piacon is elérhető

kínálatból válogattunk, ezek tehát nem fedik le a teljes választékot. Mindezt szerkesztőségünk saját döntése alapján tettük – ebbéli

elhatározásunkat sem importőr, sem márkakereskedő, sem pedig anyagi javak nem befolyásolták. Jó böngészést!

## A GÉRVÁGÓ FŰRÉSZGÉPEK MŰSZAKI PARAMÉTEREI



Név, típus	Festool KS 120 KAPEX
Motor teljesítményfelvétele (W)	1600
Üresjárat fordulatszám (ford./perc)	1400–3400
A fordulatszám szabályozható? (igen/nem)	igen
Körfűrészlap átmérője / furatátmérője (mm)	260 / 30
Gérvágási szög (ferde vágás) tartománya	50° bal / 60° jobb
Dőlésszög (döntött vágás) tartománya	47° / 47°
Vágási kapacitás ekkor: 0° gérvágási szög / 0° dőlésszög (vágási szélesség x vágási magasság), (mm)	305 / 88
Vágási kapacitás ekkor: 45° gérvágási szög / 0° dőlésszög (vágási szélesség x vágási magasság), (mm)	215 / 88
Vágási kapacitás ekkor: 0° gérvágási szög / 45° dőlésszög (vágási szélesség x vágási magasság), (mm)	305 / 60
Vágási kapacitás ekkor: 45° gérvágási szög / 45° dőlésszög (vágási szélesség x vágási magasság), (mm)	215 / 55
Horonyvágó funkció? (igen/nem)	igen
Vágásvezető lézerefény? (igen/nem) / Fényszálak száma	igen / 2
Saját tömege (kg)	23,1
Befoglaló méret (szélesség x magasság x mélység), (mm)	713 x 500 x 470
Munkamagasság saját állványra helyezve (mm)	900
Porelszívó csatlakozó? (igen/nem)	igen
Bruttó ár	529 590 Ft
Mit tartalmaz az ár?	készülék; HW W60 univerzális fűrészlap; csuklós szögmérő; munkadarab-rögzítő; imbuszkulcs
A termék hazai márkaképviselője (név, cím, honlap)	"Tooltechnic System Kft. 1184 Budapest, Lakatos út 40. www.festool.hu

## GÉRVÁGÓ FŰRÉSZGÉPEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

### TUDNIVALÓK

Ott, ahol a gérvágási szög és a dőlésszög eltérő mértékű a készülék ball/jobb irányú szögben történő

elfordításakor, illetve döntésekor (ez a vázszerkezet tehetetlenségéből adódik), a magasabb értéket adtuk meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a táblá-

zatban feltüntetett értékek, beleértve az árakat is, az adott termék magyar nyelvű hivatalos honlapjáról vagy műszaki adatlapjáról származnak. ■



Bosch GCM 12 GDL	Metabo KGS 315 PLUS	Hitachi C12LSH
2000	2200	1520
3800	3100–4100	4000
nem	igen	nem
305 / 30	315 / 30	305 / 30
52° bal / 60° jobb	47° bal / 60° jobb	45° / 45°
47° / 47°	46° / 46°	45° / 45°
335 / 104	320 / 120	312 / 107
240 / 104	223 / 120	220 / 107
335 / 50	320 / 76	312 / 70
240 / 50	223 / 76	220 / 70
igen	igen	igen
igen /1	igen /1	igen /1
32,1	26	30
820 x 690 x 670	950 x 765 x 660	930 x 595 x 710
n. a.	n. a.	n. a.
igen	igen	igen
392 600 Ft	421 420 Ft	350 294 Ft
készülék; 1 x körfűrészlap (305 x 30 x 2,3 mm, 72); befogópatron; porzsák; betétlemez	készülék; keményfémlapkás körfűrészlap; 2 db beépített asztalszélesítő; anyagleszorító; átalakító idom: 35/58 mm	készülék digitális szögskálakijelzővel; keményfémlapkás körfűrészlap; porzsák; munkadarab-rögzítő; imbuszkulcs
Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői út 104. <a href="https://www.bosch-professional.com/hu">https://www.bosch-professional.com/hu</a>	Metabo Hungária Kft. 1103 Budapest, Noszlopy u. 30. <a href="http://www.metabo.hu">www.metabo.hu</a>	HITACHI Power Tools magyarországi központ 1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7. <a href="http://www.hitachi-powertools.hu">http://www.hitachi-powertools.hu</a>