



BEVIZSGÁLT. EGYSZERŰ. EGYEDI

- RAUKANTEX FP

TŰZVÉDELMI ÉLZÁRÓK

A tűzvédelem az épület- és szerkezetépítésben, valamint a helyi és távolsági közlekedésben mindennél fontosabb szempont. Különösen a belső térben beépített anyagok égése során keletkező füst jelent nagy kockázatot vészhelyzet esetén.

Ezért itt is érvényben vannak a passzív tűzvédelemre vonatkozó szigorú jogi követelmények. A REHAU fire. protect termékcsalád RAUKANTEX FP termékével olyan halogénmentes, égésgátlóval kezelt, önkioltó élzárókat kínálunk Önnek falburkolatokhoz vagy bútorokhoz, amelyek megfelelnek az európai térség fontos tűzvédelmi előírásainak, ugyanakkor nem szabnak határt a tervezésnek.

MEGOLDÁS

A RAUKANTEX FP halogénmentes, égésgátló és a gyújtóforrás eltávolítása után önkioltó. A RAUKANTEX FP rendelkezik a magasépítés és a vasút területén szükséges, releváns





vizsgálati jegyzőkönyvekkel. Bevizsgált tűzvédelmi tulajdonságaik mellett az élzáró megoldások megfelelnek a modern belsőépítészeti tervezés minden követelményének. A bevizsgált tűzvédelmi élzáróknak köszönhetően a dizájnnak most már a biztonsági előírások sem szabhatnak határt. Ráadásul a RAUKANTEX FR ugyanolyan gyorsan és egyszerűen megmunkálható, mint minden más RAUKANTEX élzáró.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Vásárcsarnok, szálloda, óvoda, iskola, kórház vagy helyi és távolsági közlekedés: mindezekben a helyeken első a biztonság.

Cél, hogy az emberek a lehető legvédehetőbbek maradjanak és tűz esetén a lehető legkisebb meny-

nyiségű füsttel és mérgező gázzal kerüljenek kapcsolatba. Fontos, hogy az épületekből vagy a vasúti kocsikból a tájékozódási képességünk elvesztése nélkül ki tudjunk menekülni.

Szintén lényeges, hogy a tűz hatását nem szabad különféle anyagokkal fokozni.

A RAUKANTEX FP élzárók tulajdonságai az EN 13501-1* B – s2, d0, illetve az EN 45545-2 R24 HL3 szabványok szerint tanúsított.

AZ ELŐNYÖK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

- Halogénmentes ABS-keverék anyag
- Az EN 13501-1 szabvány szerint épületszerkezetekhez bevizsgálva: B – s2, d0

- Az EN 45545-2 szabvány szerint vasúti járművekhez bevizsgálva: R24 HL1, HL2, HL3
- Számos dekor- és színváltozatban kapható
- Ütésálló és robusztus
- Egyszerű és időtakarékos szerelés a szokványos élzáró gépekkel
- Tetszőleges formájú elemek esetén is használható
- Tervezési szabadság nagy élzáró-vastagságok esetén is ■



www.rehau.hu/raukantex-fp