

# IPARI NYÍLÁSZÁRÓ BEVONATOK

A folyamatos fejlődés motorja az újdonságok piaca, amelynek hatására a Poli-Farbe Kft. DELTA márkanévvel kíván a hazai ipari favédelem területén is a mai kor igényeinek megfelelő alternatívát kínálni faipari szakembereknek, asztalosoknak és nyílászárógyártó cégeknek egyaránt.

**GYORS MUNKAVÉGZÉS, MEGBÍZHATÓ FELÜLETKÉPZÉS**  
A Poli-Farbe DELTA WinDoor ipari nyílászáró bevonatcsaláddal való gyors munkavégzést egyrészt akár a csupán kétlépcsős rétegfelépítés teszi lehetővé (DELTA 1.06 pigmentált gombaölő alapozó és DELTA 6.05 színezett lakk, vagy DELTA 6.07 zománc), másrészt a termékek egyedi alapanyag-minőségének köszönhető gyors száradás biztosítja. Az alábbi táblázatban egy szokványos, 3 rétegű és a Poli-Farbe DELTA WinDoor bevonatrendszer összehasonlítása látható. A táblázat adataiból egyértelműen látszik, hogy a Poli-Farbe DELTA WinDoor rendszer előnye: lényegesen kevesebb munkaidő-ráfordítással hatékonyabb, gyorsabb munkavégzés. A rendszer használatával jelentős árelőny érhető el, amely egy csapásra versenyképesebbé teheti vállalkozását.



A Poli-Farbe DELTA WinDoor ipari nyílászáró bevonatcsalád megbízhatóságát elsősorban a gyártásnál alkalmazott alapanyagok minősége határozza meg. Ennek megfelelően a DELTA 1.06-os alapozó szállekötő és gombaölő funkciót is betölt, különösen finom szerkezetéből adódóan mélyen a felületbe hatol. Mártási eljárással felhordva a felületnek önmagában egyenletes, foltmentes megjelenést ad, a mártás után nem igényel utómunkát ecseteléssel. A rendszer záróelemeinek magas szá-

razanyag-tartalma akár egyrétegű vastagabb anyagfelvitel esetén is biztosítja a vonatkozó szabványok kötelezően előírt száraz rétegvastagságát. A DELTA 6.05 lazúros, vagy a DELTA 6.07 fedő záró lakkal így akár 350–400 µm-os nedves rétegvastagság is elérhető függőleges felületen megfolyás nélkül, amely megfelelő biztonságot ad a mérettartó faszervezetek éltakaró-képességére is. Használja ki a Poli-Farbe DELTA WinDoor rendszer előnyeit, részesüljön a Poli-Farbe sikereiből Ön is! ■

**Időráfordítás egy szokványos, 3 rétegű lazúros ipari ablakbevonat-rendszer\* és a Poli-Farbe DELTA WinDoor, 2 rétegű lazúros ipari ablakbevonat esetén**

Rétegfelépítés	3 rétegű bevonat*		Poli-Farbe DELTA WinDoor	
	Munkaóra	Száradási idő (óra)	Munkaóra	Száradási idő (óra)
<b>Gombaölő alapozó</b>	8	6*	6	4
<b>Felületkitöltő köztes alapozó</b>	8	6*	-	-
<b>Záró lakkbevonat</b>	50	48*	8	6
<b>Összes munkaóra-ráfordítás</b>	66		14	

\* Reprezentatív példa, több ipari ablakbevonat-család átlagadatai alapján.

Kérjen információt, keresse termékeinket területi képviselő munkatársainknál:  
Nyugat-Magyarország:  
Gál Szabolcs  
Tel.: +36 (30) 817 87 44  
E-mail: gal.szabolcs@polifarbe.hu  
Kelet-Magyarország:  
Magyar Attila  
Tel.: +36 (30) 654 15 11  
E-mail: magyar.attila@polifarbe.hu